

 Anno Apposizione marcatura 2012	Produttore Fornace Vizzolese S.r.l Via Casalmaiocco 2-Vizzolo P.(Mi) DoP n. 001-0366	EN 771-1:2011+A1:2015 001-0366 Categoria II LD,P																																																																				
Dichiarazione di prestazione N°		001-0366																																																																				
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo		001-0366																																																																				
2. Numero di tipo		001-0366																																																																				
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a EN 771-1:2011+A1:2015																																																																						
"P", elemento per uso in muratura protetta																																																																						
4. Nome e indirizzo del fabbricante:		Fornace Vizzolese S.r.l- Via Casalmaiocco 2-20070 Vizzolo Predabissi (MI)																																																																				
Stabilimento produttivo:		Via Casalmaiocco 2-20070 Vizzolo Predabissi (MI)																																																																				
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: Sistema 4																																																																						
9. Prestazioni dichiarate																																																																						
Caratteristiche essenziali		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Prestazione</th> <th>Specifica armonizzata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Dimensioni</td> <td>Lunghezza</td> <td>285 mm</td> </tr> <tr> <td>Larghezza</td> <td>250 mm</td> </tr> <tr> <td>Altezza</td> <td>190 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tolleranza dimensionale</td> <td>T1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Intervallo dimensionale (Range)</td> <td>R1</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Configurazione</td> <td>Percentuale di vuoti</td> <td>45 %</td> </tr> <tr> <td>Spessore setti interni</td> <td>>7,2 mm</td> </tr> <tr> <td>Spessore pareti esterne</td> <td>>10 mm</td> </tr> <tr> <td>Area massima fori di presa</td> <td>28 cm²</td> </tr> <tr> <td>Area massima fori normali</td> <td>6,5 cm²</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Resistenza alla compressione</td> <td>Categoria</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>Resistenza media ($\perp$ faccia base)</td> <td>>10,0 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Resistenza media ($\perp$ testa)</td> <td>>2,20 N/mm²</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forza di adesione (valore tabulato EN 998-2:2010 All. C)</td> <td>0,15 N/mm²</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Contenuto di Sali solubili attivi</td> <td>Categoria S0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Reazione al fuoco</td> <td>Euroclasse A1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Assorbimento d'acqua</td> <td>Non lasciare esposto</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ)</td> <td>5-10</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Isolamento acustico per via aerea</td> <td>Massa volumica lorda</td> <td>830 kg/m³</td> </tr> <tr> <td>Tolleranza</td> <td>D1</td> </tr> <tr> <td>Configurazione</td> <td>Come sopra</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conducibilità termica sp.25</td> <td>$\lambda_{10,dry,unit}$, P3(EN 1745:2012) 0,161 W/mK</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conducibilità termica sp</td> <td>W/mK</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Durabilità al gelo-disgelo</td> <td>F0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sostanze pericolose</td> <td>NPD</td> </tr> </tbody> </table>	Prestazione		Specifica armonizzata	Dimensioni	Lunghezza	285 mm	Larghezza	250 mm	Altezza	190 mm	Tolleranza dimensionale		T1	Intervallo dimensionale (Range)		R1	Configurazione	Percentuale di vuoti	45 %	Spessore setti interni	>7,2 mm	Spessore pareti esterne	>10 mm	Area massima fori di presa	28 cm ²	Area massima fori normali	6,5 cm ²	Resistenza alla compressione	Categoria	II	Resistenza media ($\perp$ faccia base)	>10,0 N/mm ²	Resistenza media ($\perp$ testa)	>2,20 N/mm ²	Forza di adesione (valore tabulato EN 998-2:2010 All. C)		0,15 N/mm ²	Contenuto di Sali solubili attivi		Categoria S0	Reazione al fuoco		Euroclasse A1	Assorbimento d'acqua		Non lasciare esposto	Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ)		5-10	Isolamento acustico per via aerea	Massa volumica lorda	830 kg/m ³	Tolleranza	D1	Configurazione	Come sopra	Conducibilità termica sp.25		$\lambda_{10,dry,unit}$, P3(EN 1745:2012) 0,161 W/mK	Conducibilità termica sp		W/mK	Durabilità al gelo-disgelo		F0	Sostanze pericolose		NPD
Prestazione		Specifica armonizzata																																																																				
Dimensioni	Lunghezza	285 mm																																																																				
	Larghezza	250 mm																																																																				
	Altezza	190 mm																																																																				
Tolleranza dimensionale		T1																																																																				
Intervallo dimensionale (Range)		R1																																																																				
Configurazione	Percentuale di vuoti	45 %																																																																				
	Spessore setti interni	>7,2 mm																																																																				
	Spessore pareti esterne	>10 mm																																																																				
	Area massima fori di presa	28 cm ²																																																																				
	Area massima fori normali	6,5 cm ²																																																																				
Resistenza alla compressione	Categoria	II																																																																				
	Resistenza media ($\perp$ faccia base)	>10,0 N/mm ²																																																																				
	Resistenza media ($\perp$ testa)	>2,20 N/mm ²																																																																				
Forza di adesione (valore tabulato EN 998-2:2010 All. C)		0,15 N/mm ²																																																																				
Contenuto di Sali solubili attivi		Categoria S0																																																																				
Reazione al fuoco		Euroclasse A1																																																																				
Assorbimento d'acqua		Non lasciare esposto																																																																				
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ)		5-10																																																																				
Isolamento acustico per via aerea	Massa volumica lorda	830 kg/m ³																																																																				
	Tolleranza	D1																																																																				
	Configurazione	Come sopra																																																																				
Conducibilità termica sp.25		$\lambda_{10,dry,unit}$, P3(EN 1745:2012) 0,161 W/mK																																																																				
Conducibilità termica sp		W/mK																																																																				
Durabilità al gelo-disgelo		F0																																																																				
Sostanze pericolose		NPD																																																																				
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.																																																																						
Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.fornacevizzolese.it																																																																						