



**FORNACE VIZZOLESE S.r.l.**  
Via Casalmalocco, 2 – 20070 VIZZOLO PREDABISSISSI (MI)  
**06**

**UNI EN 771-1**  
**Elemento per muratura in laterizio di Categoria II, HD,**  
**Mattone perforato verticalmente, dimensioni 120x250x250 mm,**  
**denominato “DOPPIO-DOPPIO UNI”**

<b>Resistenza a compressione:</b>	10.13 N/mm <sup>2</sup>
<b>Stabilità dimensionale:</b> scostamento dovuto all'umidità	N.P.D.
<b>Forza di adesione:</b> valore fisso	N.P.D.
<b>Contenuto di Sali solubili attivi:</b>	N.P.D.
<b>Resistenza al fuoco</b>	EUROCLASSE A1
<b>Assorbimento di acqua</b>	N.P.D.
<b>Coefficiente di diffusione del vapore acqueo</b>	N.P.D.
<b>Isolamento acustico per via aerea diretto:</b>	RW = 47 dB
<b>Conducibilità termica equivalente</b>	0,603 W/mK ( $\lambda_{10,secco}$ )
<b>Resistenza termica “R” della muratura priva di intonaco</b>	0.262 m <sup>2</sup> K/W
<b>Resistenza termica “U” della muratura con intonaco</b>	2.19 W/(m <sup>2</sup> K)
<b>Durabilità gelo/disgelo</b>	N.P.D.

N.P.D. = nessuna prestazione determinata