


FORNACE VIZZOLESE s.r.l.

20070 Vizzolo Predabissi (MI) - Via Casalmiocco, 2
Tel. 02 98125742 - Fax 02 98232048
R.E.A. 801972 - Registro Società tribunale MI 222002
Registro Imprese MI 22299 - Partita IVA 01096640154



DOPPIO UNI F45 12 19 25

SCHEMA TECNICA

CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE DEL BLOCCO

Dimensioni nominali del blocco = **cm 25x12x19** (lunghezza-spessore-altezza)

Peso del blocco = **Kg 5,3**

N° pezzi per pacco = **160**

Peso del pacco = **Kg 848**

Percentuale di foratura \leq **45%**

Peso specifico apparente del blocco = **940 Kg/m³**

Peso specifico dell'impasto cotto = **1710 Kg/m³**

CARATTERISTICHE FISICHE DELLA MURATURA

N° blocchi per m² e m³ di muratura rispettivamente : **20 e 167**

Peso muratura per m² e m³ rispettivamente : **kg/m² 119,7 e kg/m³ 999**

Quantitativi di malta ^(x) per m² e m³ di muratura rispettivamente : **l 7,6 e l 63,3 (Kg 13,7 e Kg 113,9)**

COMPORTAMENTO ACUSTICO DELLA PARETE INTONACATA

(1,5 cm intonaco interno di massa vol. 1500 Kg/m³ + 1,5 cm intonaco esterno di massa vol. 1800 kg/m³)

Indice di valutazione (calcolato) a 500 Hz **Rw = 47 dB**

Comportamento al fuoco

Classe 0 (non combustibile) EI 180

tutti i dati sono indicativi e possono essere oggetto di modifiche senza obbligo di preavviso

