



FORNACE VIZZOLESE S.r.l.

Via Casalmalocco, 2 – 20070 VIZZOLO PREDABISSISSI (MI)
06

UNI EN 771-1

**Elemento per muratura in laterizio di Categoria II, HD,
Mattone perforato verticalmente, dimensioni 300X190X250 mm,
denominato “MUROBLOCK30”**

Resistenza a compressione:	11.03 N/mm ²
Stabilità dimensionale: scostamento dovuto all'umidità	N.P.D.
Forza di adesione: valore fisso	N.P.D.
Contenuto di Sali solubili attivi:	N.P.D.
Resistenza al fuoco	EUROCLASSE A1
Assorbimento di acqua	N.P.D.
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	N.P.D.
Isolamento acustico per via aerea diretto: massa volumica lorda	N.P.D.
Conducibilità termica equivalente	0,603 W/mK ($\lambda_{10,secco}$)
Resistenza termica “R” della muratura sp.25 priva di intonaco	0.654 m ² K/W
Resistenza termica “U” della muratura sp.25 con intonaco	1.18 W/(m ² K)
Resistenza termica “R” della muratura sp.30 priva di intonaco	0.838 m ² K/W
Resistenza termica “U” della muratura sp.30 con intonaco	0.97 W/(m ² K)
Durabilità gelo/disgelo	N.P.D.

N.P.D. = nessuna prestazione determinata