

- Elemento in laterizio forato
- per contropareti
- tramezze
- Murature a fori orizzontali FO

Scheda tecnica
Tavellina 4.5x15x30
UNI EN 771-1
Categoria II LD

Dimensioni

Spessore	45 mm
Altezza	150mm
Lunghezza	300mm
Peso	1.5Kg
Foratura	58 %

Materiale confezionato

Pacco	360 pz.
Peso	540 Kg
Dimensioni pacco	100 x 100 x 100 cm
Carico automezzi	
Motrice	24 pacchi
Autotreno	52/ 56 pacchi
Bilico	52 pacchi

In opera

Numero forati al mq 22
Malta



Dati tecnici

Resistenza media a compressione	fbm=5.20 N/mm²	(⊥ all'asse dei fori lato 4.5 x 300)
Resistenza termica unitaria "R" della muratura priva di intonaco con malta cementizia	R=0.11 mq K/W	
Trasmittanza termica U con intonaco normale 2x1.5cm	U =3.19 W/mq K	
Potere fonoisolante con intonaco cementizio 2 x 1.5 cm	Rw = 39.8 db (calcolato)	

Voci di capitolato

Muratura in laterizio **non alleggerito** dello spessore di cm.4.5 con tavellina 4.5x15x30
(pareti semplici,pareti doppie,contropareti)
Posti in opera a fori orizzontali